

ŞARTNAME METNİ

YUKARI TOPLANIR HAREKETLİ BÖLME PANEL



Marka : MOWATEC
Model : MPH-GP
Tedarikçi : Kapı Sistemleri Mümessillik
San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Telefon : 0216-561 0055
Faks : 0216-561 0054
e-posta : turkiye@mowatec.com
web : www.mowatec.com



Ürün tanımı : Toplantı salonlarında kullanılan mekanları farklı amaçlar için bölen yukarı toplanan otomatik bölme sistemidir.

- Tüm panelleri asma tavan içine veya çıplak tavan altında dizilerek depolama
- Panellerin yukarı-aşağı hareketi dikey yan raylar içindedir
- Zeminde kılavuz veya ray bulunmaz
- Elektrik motoru yardımı ile tam otomatik hızlı kullanım
- Kontrol paneli üzerinde ki "Push" düğmesi veya anahtar ile çalışma
- Panel yüksekliği : 450-650 mm arası
- Panel kalınlığı : 102 mm
- Panel yüzey kaplaması çift tarafta 18 mm kalınlığında melamin
- Ses izolasyon değeri en az Rw 44-48-51 dB (Laboratuvar koşullarında) Almanya uluslar arası Fraunhofer Test Enstitüsü'nden alınmış sertifikalı
- Panel iç yapısı dikdörtgen çelik iskeletten oluşmalıdır.
- Paneller birbirlerine lamba-zıvana şeklinde, üzerinde boylu boyunca sızdırmazlık contaları bulunan alüminyum birleşim profilleri ile birleşir.
- Panel ağırlığı en az 35-53 kg/m² (dB değerine göre)
- Maksimum panel genişliği yan raylar dahil: 6000 mm
- Maksimum temiz geçiş yüksekliği: 5200 mm (panel genişliği arttıkça yükseklik azalır.)
- Depolama alanı yüksekliği: 700-1000 mm (panel adedi ve yüksekliğine göre değişir.)
- Depolama alanı derinliği: 900 - 1400 mm
- Elektrik gereksinimi: 400 V / 50 Hz
- Motor: 0,75 - 3 kW (Panel boyutuna göre değişir)
- Sigorta: 10/16 Amp. (Motor tipine göre değişir)
- Elektrik gücü: 230 V / 380 V (Motor tipine göre değişir)
- Panel hareket hızı: 3-5 m/dak. (Motor tipine göre değişir)
- Impuls operasyonu
- Panel düşme güvenlik ekipmanı
- Panel altı kablosuz pinomatik güvenlik sistemi
- Motor üzeri manuel açma kapama kolu

